








# Anleitung Wechsel Gasdüse und Zündstift bei PowerJet Brennern

Anmerkung: Diese Anleitung bezieht sich auf den Wechsel der Gasdüse und des Zündstiftes bei den PowerJet Brennern 8706, 8708 und 8710

## Wechsel Gasdüse

|    |  |  |
|----|--|--|
| 1. | Schrauben Sie das Endstück vom PowerJet Brenner ab.  |   |
| 2. | Die vordere kleine Messingschraube am Düsenstock ist die Gasdüse   |  |
| 3. | Schrauben Sie diese mit einem kleinen Maulschlüssel (SW 6) heraus und tauschen diese gegen eine neue Gasdüse aus. Anschließend können Sie das Endstück wieder auf den Brenner schrauben. |  |

## Wechsel Zündstift

|    |  |  |
|----|--|--|
| 1. | Schrauben Sie den PowerJet Brenner wie auf dem Bild gezeigt auseinander.   |  A photograph showing a silver burner and a white igniter with a black handle, lying horizontally on a wooden surface. The burner is on the left and the igniter is on the right, with a small brass fitting visible at the end of the burner.       |
| 2. | Hebeln Sie den Zündstift, wie auf dem Bild gezeigt, nach oben aus. Dieses kann beim ersten Wechsel etwas schwer gehen, da das Kopfstück mit lösbarem Kleber fixiert ist. |  A photograph showing the silver burner and the white igniter with a black handle. The igniter is being lifted upwards from the burner, with its black handle tilted at an angle.   |
| 3. | Setzen Sie anschließend den neuen Zündstift auf die gleiche Weise wieder in das Loch des Brennerkopfes ein.  |  A photograph showing the silver burner and the white igniter with a black handle. The igniter is now inserted into the burner, and the black handle is resting on top of the burner.  |
| 4. | Schrauben Sie den Brenner wieder zusammen.   |  A photograph showing the silver burner and the white igniter with a black handle, lying horizontally on a wooden surface. The burner is on the left and the igniter is on the right, with a small brass fitting visible at the end of the burner. |